



# FAHRRADPARKSYSTEM RANKO OnStreet / RANKO OnWall

Für öffentliche Parkplätze, Parkhäuser und Privat

# RANKO OnStreet

## PRODUKTDDETAILS

### Aufstellung und Befestigung:

- Aufstellung in Außen- und Innenbereichen
- Verschraubung am Boden empfohlen

### Rahmenabstand (= Abstand von Fahrrad zu Fahrrad):

- Standardmodule mit 40 cm, 45 cm oder 50 cm Rahmenabstand
- empfohlener Rahmenabstand: 45 cm (als Regelabstand)
- bis 80 cm Lenkerbreite

### Platzbedarf und Abmessungen:

- Höhe: ca. 160 cm (ohne Fahrräder) / ca. 240 cm (mit Fahrräder)
- Tiefe (ohne Fahrräder): ca. 65 cm
- Tiefe (mit Fahrrädern auf beiden Seiten): ca. 190 bis 200 cm
- Länge und Anzahl der Plätze (Standardmodule):
  - 40 cm Rahmenabstand: Standardlänge 240 cm mit 10 – 12 Fahrradplätzen
  - 45 cm Rahmenabstand: Standardlänge 225 cm mit 9 – 10 Fahrradplätzen
  - 50 cm Rahmenabstand: Standardlänge 250 cm mit 9 – 10 Fahrradplätzen

### Materialien:

- alle Stahlkomponenten sind am Stück verzinkt oder verzinkt beschichtet

### Empfehlungen bei verschiedenen Fahrradgewichten:

- leichte Gasdruckfeder für Fahrräder von bis zu 12 kg
- mittlere Gasdruckfeder für Fahrräder von bis zu 24 kg
- mittlere Gasdruckfeder mit Magnetsicherung für Fahrräder von bis zu 35 kg
- schwere Gasdruckfeder für Fahrräder von bis zu 35 kg

### Optional:

- Anschlußbügel zur Befestigung des eigenen Schlosses
- E-Bike-Aufladung dank gut zugänglicher Steckdose pro Fahrradplatz



## PLATZBEDARF

1 Auto = 20 Fahrräder

# RANKO OnWall

## PRODUKTDDETAILS

- vertikales Parksysteem zur Wandbefestigung
- Alu-Profile 80 x 40 mm
- bis 2 Fahrräder ca. 500 mm Länge
- bis 3 Fahrräder ca. 950 mm Länge
- bis 4 Fahrräder ca. 1.400 mm Länge
- bis 6 Fahrräder ca. 2.200 mm Länge

