




RANKO Center | Ense



RANKO Center | Düsseldorf



# STEINMAUERN

Freiraum für Ihre individuelle Gartengestaltung



## DEKORATIV UND MODERN

### TYP 120 ODER TYP 140 STEINMAUERN

- Tiefe ca. 160 mm
- Rechteckrohrpfahl 120 oder 140 x 40 x 3 mm mit beidseitigen Profilschienen und Aluminium-Auflageböcken
- Aluminiumkappe mit dachförmigen Überstand
- Aluminium-Auflageböcke
- für Steinmauern ca. 2.550 mm breit
- verwendbar mit Standard-Doppelstabmatten (empf. Typ 8/6/8 mit Maschung 50 x 200 mm)
- Gabionenhaken aus Alu-Zink zum Verbinden der Matten
- auf Wunsch mit Abdeckung aus Schweißgitter



### RANKO® GABIONEN

- hochwertige Verarbeitung ohne spitze Kanten (lt. GUV-V)
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Drahtstärken ca. 8 mm (waagrecht doppelt) und ca. 6 mm (senkrecht)
- keine zusätzliche Verbindung bzw. Verstrebung notwendig
- kostengünstige Montage ohne zusätzliche Schrauben (fertiger Korb – kein Bausatz!)
- mit und ohne eingeschweißte Pfosten
- 2 Standardbreiten: ca. 165 mm (Länge ca. 1.100 mm) und ca. 262 mm (Länge ca. 1.010 mm)
- Bauhöhen von ca. 630 bis ca. 2.430 mm (Stufung 200 mm) lieferbar



### GABIONENGITTER

- modulare Gabionengitter aus 4,5 mm Drähten
- Zink-Alu beschichtet
- Maschenweiten 100 x 50 oder 100 x 100 mm
- Kantenlängen 500, 1.000, 1.500 oder 2.000 mm
- Montage mit Spiralen und Distanzhaltern

