



I-TOR

Für Industrie, Objekt und Privat

ROBUST – INDIVIDUELL

Ob Privatgrundstück, Sportplatz, Kindergarten oder Industrieanlage – wir haben für jeden Bereich die passende Toranlage. Die robuste Bauweise unserer I-Tore und das breite Zubehör- und Sonderprogramm sichert einen nahezu unbegrenzten Einsatzbereich.

I-TOR 1- UND 2-FLÜGELIG:

- Breiten von ca. 1.000 bis 4.000 mm (1-flg.) und 2.000 bis 8.000 mm (2-flg.) und Höhen von ca. 600 mm bis 2.400 mm (Stufung 200 mm) lieferbar
- Rechteckrohrrahmen 60 x 40 mm oder 80 x 60 mm
- Doppelstabmattenfüllung Typ 8/6/8 mit der Maschenweite 50 x 200 mm, wahlweise auch Rechteckrohr 30 x 20 mm
- Drahtstärke der Füllung senkrecht 6 mm und waagrecht 8 mm
- Pfosten 80 x 80 mm bis 180 x 180 mm
- Öffnungsrichtung beim Einbau frei wählbar durch flexible Zaunanschlüsse und anschraubbare 3D-Torbänder mit einem Öffnungswinkel von 180°
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 für optimalen Korrosionsschutz und optional mit Polyester-Pulverbeschichtung

Wir liefern unsere Tore komplett verpackt mit zur Montage erforderlichen Zubehörteilen und Zaunanschlüssen.



Aluminiumschlag, Langschild, Drücker geklopft, Rohrrahmenschluss



Bodenriegel für Feststellflügel (2-flg. Tor)

WEITERE OPTIONEN

- Zackenleiste oder verlängerte / abgewinkelte Pfosten für Stacheldraht als Übersteigschutz
- mechanische Schließvorrichtungen
- verschiedene Drückergarnituren
- Sonderschlösser wie z. B. Panik-, Feuerwehr-, Müllabfuhr-, und Doppelzylinderschlösser
- Pfosten mit angeschweißten Bodenplatten
- Wandbefestigungsplatten anstatt Pfosten

STANDARDFARBEN:

moosgrün RAL 6005 und anthrazit RAL 7016

Weitere Sonderabmessungen/
RAL-Farben auf Anfrage.

